

**SPÉCIFICATIONS**

Hauteur de travail max - intérieur	12,06 m
[A] Hauteur plancher max - intérieur	10,06 m
[B] Hauteur plancher position repliée	1,55 m
[C] Longueur panier - extérieur	3,98 m
Longueur panier - extérieur, panier simple avec extension	5,34 m
[D] Longueur panier - extérieur, panier double avec extension	6,57 m
[E] Extension coulissante du panier - avant	1,52 m
[F] Extension coulissante du panier - arrière	1,22 m
[G] Largeur panier - extérieur	1,83 m
[H] Hauteur - position repliée (barrières de sécurité repliables)	2,71 m
Hauteur - position repliée (barrières abaissées)	2,03 m
[I] Longueur - repliée, panier simple	3,94 m
Longueur - repliée, panier double	3,98 m
Longueur - repliée, avec stabilisateurs	4,88 m
Longueur - extérieur, panier simple	5,40 m
Longueur panier - extérieur, panier double	6,57 m
[J] Largeur (pneus standards)	2,34 m
[K] Empattement	2,84 m
[L] Garde au sol (centre machine)	36 cm

**ALIMENTATION**

Alimentation	Diesel
Réservoir de carburant	75,7 L
Capacité réservoir hydraulique (Translation hydraulique)	113,6L
Poids	5433 kg
Poids avec stabilisateurs	6195 kg
Poids supplémentaire, panier double en option	356 kg
Poids supplémentaire, panier spécial en option	411 kg
Poids supplémentaire, générateur en option	48 kg
Charge maximale du pneu	2147 kg
Pression maximale de contact des pneus - avant, panier avec extension complète	796 kPa
Pression au sol occupé	8,00 kPa

**PRODUCTIVITÉ**

Nbre personnes dans le panier (int./ext.)	7/7
Capacité de charge max.	1134 kg
Capacité de charge - extension de plateforme étendue	227 kg
Conduite à hauteur maximale	10,06 m
Vitesse de translation - position repliée	8,0 km/h
Vitesse de translation - position déployée	1,1 km/h
Aptitude en pente - position repliée	50%
Rayon de braquage - intérieur/extérieur	2,16 m/5,33 m
Vitesse de montée/descente	45/29 sec
Mise à niveau des stabilisateurs (longitudinal/transversal)	7° - 12°
Pneus tout-terrain gonflés mousse	30x84 cm

